


ficha técnica

# QZERO

SISTEMA BARANDILLA MINIMALISTA



systems<sup>®</sup>

---

aluminio

**secciones:** Perfil en U con sección de 43,5 mm, con posibilidad de tapeta exterior para anclaje lateral oculto.  
Perfil en UL con sección de 75,6 mm, con junquillo para anclaje lateral.  
Perfil en UL con sección de 94 mm, con junquillo para anclaje lateral.  
Perfil en UI con sección de 44 mm, con junquillo o tapeta exterior para anclaje inferior.

**espesor medio teórico:** 8 mm.

**acristalamiento:** 12, 16 o 20 mm.

**clasificación:** La barandilla ensayada CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES del CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) para los siguientes usos (según lo indicado en el apartado 3.2 y tabla 3.3 del DB SE-AE del CTE, para las categorías/subcategorías de uso donde se exige una resistencia de hasta 0,8 kN/m) :

- A: zonas residenciales
- B: zonas administrativas
- C1: zonas con mesas y sillas, de acceso público
- C2: zonas con asientos fijos, de acceso público
- D: zonas comerciales
- G: cubiertas accesibles únicamente para conservación

La barandilla ensayada CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES de la norma UNE 85238-91, para los ensayos:

- Ensayo dinámico con cuerpo blando
- Ensayo dinámico con cuerpo duro

**nudo:**

escala 1:2

