


ficha técnica

Q55MC

SISTEMA FACHADA CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO

rotura de puente térmico mediante intercalario de poliamida de 6,6 de 17,5 o 35,5 mm



systems®

aluminio

secciones: montante 55,5 mm.
travesaño 55,5 mm.

espesor medio teórico: de 2,5 mm a 5 mm

longitud de poliamida: 17,5 mm y 35,5 mm

acristalamiento: de 4 a 46 mm con luna exterior templada o de control solar

transmitancia térmica / zonas CTE: $U_w = 1,6 - 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

valores calculados según norma UNE-EN ISO 10077-1:2010 para un módulo de 3000 x 3000 mm sobre distintas configuraciones de vidrio comprendidos entre los rangos de $U_g = 1,1 - 2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

zonas de cumplimiento del CTE : A B C D E

en función de la transmitancia del vidrio

clasificación:

permeabilidad al aire	A1	A2	A3	A4
estanqueidad al agua	R4	R5	R6	R7
resistencia al viento	APT A (carga de diseño $\pm 1200 \text{ Pa}$)			

ensayo de referencia sobre módulo de 3000 x 3000 mm.

nudo:

escala 1:1

